

静風圧部品選定表 適用機種: PFAK-P560AW(M)-A, PFTK-P500AW(M)-A, PFAV-P560M-A

50Hz

全静圧 (Pa)	風量 m ³ /min									
	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
250Pa	標準(φ135)									
	標準(φ280)									
	B64(標準)									
	標準(3.7kW)									
300Pa	標準(φ135)									
	PAC-CH40SP(φ250)									
	B62									
	標準(3.7kW)									
350Pa	標準(φ135)									
	PAC-CH58SP(φ236)									
	B61									
	標準(3.7kW)									
400Pa	PAC-CH63MP(φ145)			PAC-CH65MP(φ145)						
	PAC-CH58SP(φ236)			PAC-CH58SP(φ236)						
	B62			B61						
	標準(3.7kW)			PAC-CJ66MR(5.5kW)						
450Pa	PAC-CH63MP(φ145)			PAC-CH66MP(φ155)						
	PAC-CH57SP(φ224)			PAC-CH57SP(φ236)						
	B61			B61						
	標準(3.7kW)			PAC-CJ66MR(5.5kW)						
500Pa	PAC-CH63MP(φ145)			PAC-CH66MP(φ155)						
	PAC-CH56SP(φ212)			PAC-CH57SP(φ224)						
	B60			B60						
	標準(3.7kW)			PAC-CJ66MR(5.5kW)						
550Pa	PAC-CH63MP(φ145)			PAC-CH66MP(φ155)						
	PAC-CH55SP(φ200)			PAC-CH56SP(φ212)						
	B60			B60						
	標準(3.7kW)			PAC-CJ66MR(5.5kW)						
600Pa	PAC-CH67MP(φ165)									
	PAC-CH56SP(φ212)									
	B60									
	PAC-CJ66MR(5.5kW)									
650Pa	PAC-CH65MP(φ145)									
	PAC-CH54SP(φ180)									
	B57									
	PAC-CJ66MR(5.5kW)									
700Pa	PAC-CH67MP(φ165)									
	PAC-CH55SP(φ200)									
	B59									
	PAC-CJ66MR(5.5kW)									
750Pa	PAC-CH65MP(φ145)									
	PAC-CH53SP(φ170)									
	B56									
	PAC-CJ66MR(5.5kW)									
800Pa	PAC-CH66MP(φ155)									
	PAC-CH54SP(φ180)									
	B57									
	PAC-CJ66MR(5.5kW)									
850Pa	PAC-CH65MP(φ145)									
	PAC-CH52SP(φ165)									
	B56									
	PAC-CJ66MR(5.5kW)									

- 注1. 標準仕様 電動機プーリ:2B135-28 送風機プーリ:2B280-28 ベルトサイズ:B64
 サーマル:PAK-21JT(15A) 電動機形名:SF-JR3.7kW
- 電動機の変更時のみ、サーマルの変更が必要です。
 - 表中のプーリ径はPCφを記載しています。外径はPCφより11mm増加します。
 - 標準時は機内抵抗:220Pa 機外静圧:30Pa 風量:180m³/minです。
 - 別売プレナムは機外静圧30Paです。標準仕様プーリのままご使用ください。

表中

1段目	電動機プーリ形名(PCφ)
2段目	送風機プーリ形名(PCφ)
3段目	ベルトサイズ
4段目	電動機形名(容量)