

静風圧部品選定表 PFAV-P560M-E,PFFY-P560DM-E 50Hz

標準仕様

電動機	モータープーリー	ファンプーリー	Vベルト	51F設定値
3.7kW全閉形	2B135-28	2B280-28	B64×2	15A

No.	回転数 (rpm)	モーター3.7kW(標準)用 B2(B形2本掛け)レッドラベル			モーター5.5kW(別売PAC-CJ66MR)用 B2(B形2本掛け)レッドラベル		
		モータープーリー 形名	ファンプーリー 形名	V ベルト	モータープーリー 形名	ファンプーリー 形名	V ベルト
①	1274				PAC-CH65MP(φ145)	PAC-CH52SP(φ165)	56
②	1237				PAC-CH65MP(φ145)	PAC-CH53SP(φ170)	56
③	1196				PAC-CH67MP(φ165)	PAC-CH55SP(φ200)	59
④	1168				PAC-CH65MP(φ145)	PAC-CH54SP(φ180)	57
⑤	1124				PAC-CH66MP(φ155)	PAC-CH55SP(φ200)	59
⑥	1060				PAC-CH66MP(φ155)	PAC-CH56SP(φ212)	60
⑦	1051	PAC-CH63MP(φ145)	PAC-CH55SP(φ200)	60			
⑧	1003				PAC-CH66MP(φ155)	PAC-CH57SP(φ224)	60
⑨	992	PAC-CH63MP(φ145)	PAC-CH56SP(φ212)	60			
⑩	952				PAC-CH66MP(φ155)	PAC-CH58SP(φ236)	61
⑪	939	PAC-CH63MP(φ145)	PAC-CH57SP(φ224)	61			
⑫	899				PAC-CH66MP(φ155)	PAC-CH40SP(φ250)	62
⑬	874	標準(φ135)	PAC-CH57SP(φ224)	61			
⑭	829	標準(φ135)	PAC-CH58SP(φ236)	61			
⑮	783	標準(φ135)	PAC-CH40SP(φ250)	62			
⑯	751	PAC-CH63MP(φ145)	標準(φ280)	65			
⑰	699	標準(φ135)	標準(φ280)	64			
⑱	653	標準(φ135)	PAC-CH60SP(φ300)	66			

- 注1. モーターを5.5kWにした場合、51F(過電流継電器)の設定値は22.5Aとなります。
 2. Vベルトは、モータープーリー、またはファンプーリーに付属しています。
 3. 標準仕様は機内抵抗220Pa、機外静圧30Pa、風量180m³/minです。
 4. 別売プレナムは機外静圧30Paです。標準仕様のプーリーのままご使用ください。(風量180m³/min)
 5. 機内抵抗はフィルドフィルター、温水・蒸気ヒーター(PFAVのみ)など別売部品を組込んだ場合に変化しますので補正が必要です。
 該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。