

静風圧部品選定表 PFAV-P560M-E,PFFY-P560DM-E 60Hz

標準仕様

電動機	モータープーリー	ファンプーリー	Vベルト	51F設定値
3.7kW全閉形	2B135-28	2B280-28	B64×2	15A

No.	回転数 (rpm)	モーター3.7kW(標準)用 B2(B形2本掛け)レッドラベル			モーター5.5kW(別売PAC-CJ66MR)用 B2(B形2本掛け)レッドラベル		
		モータープーリー 形名	ファンプーリー 形名	V ベルト	モータープーリー 形名	ファンプーリー 形名	V ベルト
①	1279				PAC-CH66MP(φ155)	PAC-CH56SP(φ212)	60
②	1224				PAC-CH67MP(φ165)	PAC-CH58SP(φ236)	62
③	1197				PAC-CH65MP(φ145)	PAC-CH56SP(φ212)	59
④	1155				PAC-CH67MP(φ165)	PAC-CH40SP(φ250)	63
⑤	1133				PAC-CH65MP(φ145)	PAC-CH57SP(φ224)	60
⑥	1085				PAC-CH66MP(φ155)	PAC-CH40SP(φ250)	62
⑦	1055	標準(φ135)	PAC-CH57SP(φ224)	60			
⑧	1031				PAC-CH67MP(φ165)	標準(φ280)	65
⑨	1001	標準(φ135)	PAC-CH58SP(φ236)	61			
⑩	969				PAC-CH66MP(φ155)	標準(φ280)	64
⑪	945	標準(φ135)	PAC-CH40SP(φ250)	62			
⑫	906				PAC-CH65MP(φ145)	標準(φ280)	64
⑬	906	PAC-CH63MP(φ145)	標準(φ280)	65			
⑭	844	標準(φ135)	標準(φ280)	64			
⑮	788	標準(φ135)	PAC-CH60SP(φ300)	66			
⑯	750	標準(φ135)	PAC-CH61SP(φ315)	66			
⑰	694	PAC-CH62MP(φ125)	PAC-CH61SP(φ315)	66			

注1. モーターを5.5kWにした場合、51F(過電流継電器)の設定値は22.5Aとなります。

2. Vベルトは、モータープーリー、またはファンプーリーに付属しています。

3. 標準仕様は機内抵抗220Pa、機外静圧130Pa、風量180m³/minです。

4. 別売プレナムは機外静圧30Paです。上表⑰のプーリー仕様でご使用ください。(風量180m³/min)

5. 機内抵抗はフィルドフィルター、温水・蒸気ヒーター(PFAVのみ)など別売部品を組込んだ場合に変わりますので補正が必要です。該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。