

静風圧部品選定表 適用機種: PFAK-P560AW(M)-A, PFTK-P500AW(M)-A, PFAV-P560M-A

60Hz

全静圧 (Pa)	風量 m <sup>3</sup> /min									
	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
250Pa	PAC-CH62MP(φ125)			X						
	PAC-CH61SP(φ315)									
	B66									
	標準(3.7kW)									
300Pa	標準(φ135)			X						
	PAC-CH60SP(φ300)									
	B66									
	標準(3.7kW)									
350Pa	標準(φ135)			X						
	標準(φ280)									
	B64(標準)									
	標準(3.7kW)									
400Pa	PAC-CH63MP(φ145)						PAC-CH65MP(φ145)		X	
	標準(φ280)						標準(φ280)			
	B65						B64(標準)			
	標準(3.7kW)						PAC-CJ66MR(5.5kW)			
450Pa	標準(φ135)			X						
	PAC-CH40SP(φ250)									
	B62									
	標準(3.7kW)									
500Pa	PAC-CH63MP(φ145)			PAC-CH67MP(φ165)						
	PAC-CH40SP(φ250)			標準(φ280)						
	B63			B65						
	標準(3.7kW)			PAC-CJ66MR(5.5kW)						
550Pa	PAC-CH63MP(φ145)		PAC-CH65MP(φ145)							
	PAC-CH58SP(φ236)		PAC-CH58SP(φ236)							
	B62		B61							
	標準(3.7kW)		PAC-CJ66MR(5.5kW)							
600Pa	PAC-CH65MP(φ145)			X						
	PAC-CH57SP(φ224)									
	B60									
	標準(3.7kW)									
650Pa	PAC-CH66MP(φ155)			X						
	PAC-CH58SP(φ236)									
	B61									
	標準(3.7kW)									
700Pa	PAC-CH67MP(φ165)			X						
	PAC-CH40SP(φ250)									
	B63									
	標準(3.7kW)									
750Pa	PAC-CH66MP(φ155)			X						
	PAC-CH57SP(φ224)									
	B60									
	標準(3.7kW)									
800Pa	PAC-CH65MP(φ145)			X						
	PAC-CH55SP(φ200)									
	B59									
	標準(3.7kW)									
850Pa	PAC-CH66MP(φ155)			X						
	PAC-CH56SP(φ212)									
	B60									
	標準(3.7kW)									

- 注1. 標準仕様 電動機プーリ: 2B135-28 送風機プーリ: 2B280-28 ベルトサイズ: B64  
 サーマル: PAK-21JT(15A) 電動機形名: SF-JR3.7kW
- 電動機の変更時のみ、サーマルの変更が必要です。
  - 表中のプーリ径はPCφを記載しています。外径はPCφより11mm増加します。
  - 標準時は機内抵抗: 220Pa 機外静圧: 130Pa 風量: 180m<sup>3</sup>/minです。
  - 別売プレナムは機外静圧30Paです。プレナム取付時は、上表の全静圧250Paの仕様にしください。

表中	
1段目	電動機プーリ形名(PCφ)
2段目	送風機プーリ形名(PCφ)
3段目	ベルトサイズ
4段目	電動機形名(容量)