



三菱電機株式会社

冷電技術ノート	作成		改定				
	検認						

PUHY-P335・400・450・500CM-E1形 CITY MULTI 材料仕様一覧表

部品名	仕様				備考
	P335	P400	P450	P500	
1. 熱交換器	クロスフィンチューブ	←	←	←	
1:1 フィン	アルミ A1200	←	←	←	
1:2 管	銅管 C1220 φ7.94	←	←	←	
2. 圧縮機	全密閉形(スクロール式)	←	←	←	
2:2 モーター形式	DCブラシレスモーター	←	←	←	
2:3 定格出力	8.2kW	10.1kW	10.5kW	12.0kW	
2:4 極数	4極	←	←	←	
2:5 絶縁階級	E種	←	←	←	
2:6 容量制御	インバータ制御	←	←	←	
2:7 外枠材質	圧延鋼材+	←	←	←	
2:8 電源	フェノール変性フタル酸樹脂塗装 三相200V(50/60Hz)	←	←	←	
3. モーター	全密閉形	←	←	←	
3:2 定格出力	350W	←	460W	←	
3:3 極数	6極	←	←	←	
3:4 絶縁階級	F種	←	←	←	
3:5 使用数	1個	←	←	←	
3:6 外枠材質	冷間圧延鋼板(SPCD)	←	←	←	
3:7 電源	三相200V(50/60Hz)	←	←	←	
4. ファン	プロペラファン	←	←	←	
4:2 材質×径	AS樹脂×φ700	←	←	←	
4:3 使用数	1個	←	←	←	
5. クラックケースヒータ	45W	←	←	←	
5:2 電源	単相200V	←	←	←	
6. 板金・樹脂部品	溶融亜鉛メッキ鋼板+	←	←	←	
6:1 パネル類	ポリエステル樹脂塗装	←	←	←	
6:2 ベース	溶融アルミ・亜鉛メッキ鋼板+	←	←	←	
6:3 モーターササエ	ポリエステル樹脂塗装	←	←	←	
6:4 ガード	溶融亜鉛メッキ鋼板	←	←	←	
6:5 ベルマウス	軟鋼線+	←	←	←	
	耐候性ポリエチレン樹脂塗装	←	←	←	
	PP樹脂	←	←	←	

- 注1. 上記部品は主要部品、主要箇所を使用する基本部材の材料仕様を示すものであり、小物部品補助部品については上記と異なる箇所もあります。
2. 上記部品は改良のため変更することもあります。