

吹出口
材質：溶融亜鉛メッキ鋼板
JIS G 3302 1.0t

Vベルト車
材質：ねずみ鉄
JIS G 5501

送風機
材質：PP樹脂

Vベルト

前パネル
材質：合金化溶融亜鉛メッキ鋼板
JIS G 3302 1.0t

後パネル
材質：溶融亜鉛メッキ鋼板
JIS G 3302 0.8t

送風機用電動機
材質：熱間圧延軟鋼板
JIS G 3131

リモコン

室内熱交換器
材質：コイル リン脱酸銅 JIS H 3300
フィン アルミニウム JIS H 4000

エアフィルター
材質：合成繊維不織布

吸込パネル
材質：合金化溶融亜鉛メッキ鋼板
JIS G 3302 0.8t
※PFAV-P・M-E-F形の場合、
吸込穴はありません

ドレンパン
材質：合金化溶融亜鉛メッキ鋼板
JIS G 3302 1.2t

リニア膨張弁



電気品箱
材質：溶融亜鉛メッキ鋼板
JIS G 3302 0.8t

別売用端子台
伝送用端子台

吸込ダクト
材質：溶融亜鉛メッキ鋼板
JIS G 3302 1.0t
※PFAV-P・M-E-F形のみ

制御基板

電源端子台

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE 床置ダクト形 室内ユニット内部構造図
	2005-07-27	2005-07-27	PFAV-P140M-E PFAV-P167M-E-F
SCALE NTS	 三菱電機株式会社		DRW. NO. W664407
		REV.	PAGE 1 / 1