

設備用パッケージエアコン 材料仕様一覧表

PFAV-P224・280DMJ形
PFAV-P265・335DMJ-F形

部品名	仕様
1. 熱交換器	プレコートフィン付熱交換器
1-1 フィン	アルミ板 A1200P-H22 0.09t (JIS H 4000) フィンピッチ 1.3mm
1-2 銅管	C1220T-O, 1/2H (JIS H 3300)
2. 送風機	
2-1 羽根	シロッコ羽根 溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC (JIS G 3302) 0.8t
2-2 ケーシング	溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC (JIS G 3302) 1.0t
3. 送風機電動機	全閉外扇形三相誘導電動機
3-1 電源	三相 200/200~220V 50/60Hz
3-2 定格出力	P224・265形 : 1.5kW P280・335形 : 2.2kW
3-3 極数	4極
3-4 絶縁定格	E種
4. エアフィルター	
4-1 濾材	PPハニカム
5. 断熱材	難燃不燃布付きフェルト 難燃スパンボンド
6. 板金部品	
6-1 前パネル * 1	合金化溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC (JIS G 3302) 0.8t
6-2 側パネル * 1	合金化溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC (JIS G 3302) 0.8t
6-3 後パネル	溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC (JIS G 3302) 0.8t
6-4 台枠 * 2	合金化溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC (JIS G 3302) 2.3t
6-5 柱	溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC (JIS G 3302) 2.3t
6-6 ドレンパン * 2	合金化溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC (JIS G 3302) 0.8t
6-7 送風機取付板	溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC (JIS G 3302) 3.2t

注1. 上記は主要部品、主要箇所を使用する基本部材の材料仕様を示すものであり、小物部品、補助部材については上記と異なる箇所も有ります。

2. 改良の為変更することもあります。

3. * 1印部の塗装色はマンセル5Y8/1、* 2印部の塗装色はマンセルN1.5です。

三菱電機株式会社	WYN A5-1958	作成日: 2016-05-26	副番: *
----------	-------------	-----------------	-------

HP1966