

水冷パッケージエアコン
性能特性《水圧損失表》

PW-P160,250,315,500,630DJ
PW-P160,250,315DJ1
PW-P140,224,280,450,560DJ2
PW-P140,224,280,450,560DJ3

PW-P160DJ	水量 (ℓ/min)	15	25	35	45	50	58	65	75	
PW-P160DJ1	水量 (m ³ /h)	0.9	1.5	2.1	2.7	3	3.48	3.9	4.5	
PW-P140DJ2										
PW-P140DJ3	水圧損失(kPa)	3.0	9.8	18.6	27.3	33.7	45.4	57	75.8	
PW-P250DJ	水量 (ℓ/min)	23	30	50	70	83	95	100	113	
PW-P250DJ1	水量 (m ³ /h)	1.38	1.8	3	4.2	4.98	5.7	6	6.78	
PW-P224DJ2										
PW-P224DJ3	水圧損失(kPa)	3.9	6.8	17.7	30.5	42.1	54.4	60	75.9	
PW-P315DJ	水量 (ℓ/min)	30	50	70	90	100	114	130	150	
PW-P315DJ1	水量 (m ³ /h)	1.8	3	4.2	5.4	6	6.84	7.8	9	
PW-P280DJ2										
PW-P280DJ3	水圧損失(kPa)	3.9	10.8	20.6	32.4	41.6	52.0	66.7	87.3	
PW-P500DJ	水量 (ℓ/min)	45	60	80	120	150	163	186	220	
PW-P450DJ2	水量 (m ³ /h)	2.7	3.6	4.8	7.2	9	9.78	11.16	13.2	
PW-P450DJ3	水圧損失(kPa)	4	6.5	10.7	22.5	34.4	40.4	52.1	72.1	
PW-P630DJ	水量 (ℓ/min)	60	90	120	150	180	201	230	260	290
PW-P560DJ2	水量 (m ³ /h)	3.6	5.4	7.2	9	10.8	12.06	13.8	15.6	17.4
PW-P560DJ3	水圧損失(kPa)	6.9	13.7	22.5	33.3	45.1	54.9	69.6	87.2	106.8