

PFAV-P560DM-E(1), PFT-P560DM-E(1) 60Hz

標準仕様

電動機	モータープーリー	ファンプーリー	Vベルト	51F設定値
3.7kW全閉外扇形	2B118-28	2B236-32	B41×2	17.5A (DM-E形) 15.0A (DM-E1形)

		モーター3.7kW (標準)用 B2(B形2本掛け)レッドラベル			モーター5.5kW (別売PAC-CJ97MR)用 (DM-E形) モーター5.5kW (別売PAC-CW46MR)用 (DM-E1形) B2(B形2本掛け)レッドラベル		
No.	回転数 (rpm)	モータープーリー 形名	ファンプーリー 形名	Vベルト	モータープーリー 形名	ファンプーリー 形名	Vベルト
①	1105				PAC-CC65MP (φ 145)	PAC-CC19SP (φ 224)	B40
②	1059				PAC-CC27MP (φ 118)	PAC-CC16SP (φ 190)	B36
③	1005	標準 (φ 118)	PAC-CC17SP (φ 200)	B39	PAC-CC27MP (φ 118)	PAC-CC17SP (φ 200)	B37
④	946	標準 (φ 118)	PAC-CC18SP (φ 212)	B40	PAC-CC27MP (φ 118)	PAC-CC18SP (φ 212)	B38
⑤	894	標準 (φ 118)	PAC-CC19SP (φ 224)	B40			
⑥	847	標準 (φ 118)	標準 (φ 236)	B41			
⑦	798	標準 (φ 118)	PAC-CC20SP (φ 250)	B42			
⑧	753	PAC-CC26MP (φ 125)	PAC-CC21SP (φ 280)	B45			
⑨	701	PAC-CC26MP (φ 125)	PAC-CC22SP (φ 300)	B47			

注1. モーターを5.5kWにした場合、51F(過電流継電器)の設定値は25.5Aとなります。(モーターに付属しています) (DM-E形)
モーターを5.5kWにした場合、51F(過電流継電器)の設定値は22.5Aとなります。(モーターに付属しています) (DM-E1形)

2. Vベルトは上表に示すサイズの別売部品を手配してください。

Vベルト別売形名一覧表 ※形名は「PAC-****VBX2」で、Vベルトが2本セットされています。****部を下表の形名欄に示します。

サイズ	B36	B37	B38	B39	B40	B41	B42	B45	B47
形名	CC30	CC31	CC32	CC33	CC34	CC35	CC36	CC39	CC41

3. 標準仕様は機内抵抗160Pa、機外静圧130Pa、風量165m³/minです。

4. 別売プレナムは機外静圧25Paです。上表⑨のプーリー仕様でご使用ください。(風量165m³/min)

5. 機内抵抗はフィルドフィルター、蒸気・温水ヒーターなど別売部品を組込んだ場合に変化しますので補正が必要です。

該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。