

静風圧設定表 PFAV-P530(V)DMJ1-F

		標準仕様※4 モーター3.0kW	
No.	回転数 (rpm)	機能設定No.	
		No.101	No.100
①	1250	1	9
②	1220	1	8
③	1190	1	7
④	1160	1	6
⑤	1130	1	5
⑥	1100	1	4
⑦	1070	1	3
⑧	1040	1	2
⑨	980	1	10
⑩	950	10	9
⑪	920	10	8
⑫	890	10	7
⑬	860	10	6
⑭	830	10	5
⑮	800	10	4
⑯	770	10	3
⑰	740	10	2
⑱	710	10	1
⑲	680	10 (初期設定)	10 (初期設定)
⑳	650	4	1
㉑	620	4	2
㉒	590	4	3
㉓	560	4	4
㉔	530	4	5
㉕	500	4	6

1. 標準仕様は機内抵抗25Pa、機外静圧110Pa、風量70m³/minです。
2. 上表の回転数は全静圧によって変化するため参考値です。
3. 機内抵抗はフィルドフィルターなどの別売部品を組込んだ場合には変化しますので補正が必要です。
該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。
4. 異電圧仕様(PFAV-P530VDMJ1-F)はモーター3.4kWとなります。
5. 異電圧仕様(PFAV-P530VDMJ1-F)は受注仕様となります。