

取付可能部品併用組合せ表

標準用 PFAV-P80・140・224・280・450・560DMJ1

○…併用組込可能 ×…併用組込不可 -…対象外

		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	備考
暖房用ヒーター	① 蒸気・温水ヒーター		×	×	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	② 補助電気ヒーター	×		×	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	冷房運転との併用はできません。
再熱用ヒーター	③ 冷房再加熱用蒸気・温水ヒーター	×	×		×	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	
	④ 冷房再加熱用電気ヒーター	×	×	×		○	×	×	×	○	○	○	○	○	×	×	×	
加湿器	⑤ ペーパーパン加湿器	○	○	○	○		×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	
	⑥ 滴下浸透気化式加湿器 ※1, 2	×	×	×	×	×		×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	冷房加湿はできません
	⑦ 水スプレー ※2	○	×	×	×	×	×		×	○	○	○	○	○	○	○	○	冷房加湿はできません
	⑧ 蒸気スプレー	○	○	×	×	×	×	×		○	○	○	○	○	○	○	○	冷房加湿はできません
風路	⑨ 吸込ダクトフランジ	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	×	
	⑩ プレナムチャンバー	○	○	○	○	○	○	○	○	○		×	○	○	○	×	○	
	⑪ 吹出ダクト用相フランジ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×		○	○	○	×	○	
	⑫ 外気取入フランジ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	×	×
フィルター	⑬ フィレドンフィルター	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	⑭ 中・高性能フィルターボックス	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
	⑮ HEPAフィルター用ボックス	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×	×	
	⑯ オイルフィルターユニット	○	×	○	×	×	×	○	○	×	○	○	×	○	×	×	×	

※1 滴下浸透気化式加湿器はウェットマスター(株)の推奨品です。

※2 加湿能力は、室内温度が設定温度に達し、サーモOFFすると著しく低下します。

※3 上表に記載のない組合せについては、販売店にお問い合わせください。

オールフレッシュ用

PFAV-P167・265・335・530・670DMJ1-F

○…併用組込可能 ×…併用組込不可 -…対象外

		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	備考
暖房用ヒーター	① 蒸気・温水ヒーター ※3		-	-	-	○	×	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-	冷房加熱はできません
	② 補助電気ヒーター	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	組込できません
再熱用ヒーター	③ 冷房再加熱用蒸気・温水ヒーター	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	組込できません
	④ 冷房再加熱用電気ヒーター	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	組込できません
加湿器	⑤ ペーパーパン加湿器	○	-	-	-		×	×	×	-	-	○	-	○	-	-	-	冷房加湿はできません
	⑥ 滴下浸透気化式加湿器 ※1, 2	×	-	-	-	×		×	×	-	-	○	-	○	-	-	-	冷房加湿はできません
	⑦ 水スプレー ※2	○	-	-	-	×	×		×	-	-	○	-	○	-	-	-	冷房加湿はできません
	⑧ 蒸気スプレー	○	-	-	-	×	×	×		-	-	○	-	○	-	-	-	冷房加湿はできません
風路	⑨ 吸込ダクトフランジ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	標準組込み済
	⑩ プレナムチャンバー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	組込できません
	⑪ 吹出ダクト用相フランジ	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	
	⑫ 外気取入フランジ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	組込できません
フィルター	⑬ フィレドンフィルター	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	
	⑭ 中・高性能フィルターボックス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	組込できません
	⑮ HEPAフィルター用ボックス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	組込できません
	⑯ オイルフィルターユニット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	組込できません

※1 滴下浸透気化式加湿器はウェットマスター(株)の推奨品です。

※2 加湿器は暖房運転で加湿してください。加湿能力は、室内温度が設定温度に達し、サーモOFFすると著しく低下します。

※3 冷房との併用運転はできません。

※4 上表に記載のない組合せについては、販売店にお問い合わせください。

三菱電機株式会社	作成日	2016/9/14	仕様書番号	WYN B1-2316	副番	B
----------	-----	-----------	-------	-------------	----	---