

静風圧設定表 PFAV-P335(V)DMJ1-F

		標準仕様 モーター1.2kW	
No.	回転数 (rpm)	機能設定No.	
		No.101	No.100
①	1290	2	1
②	1260	2	10
③	1230	1	9
④	1200	1	8
⑤	1140	1	6
⑥	1110	1	5
⑦	1080	1	4
⑧	1050	1	3
⑨	1020	1	2
⑩	990	1	1
⑪	960	1	10
⑫	930	10	9
⑬	900	10	8
⑭	870	10	7
⑮	840	10	6
⑯	810	10	5
⑰	780	10	4
⑱	750	10	3
⑲	720	10	2
⑳	690	10	1
㉑	660	10 (初期設定)	10 (初期設定)
㉒	630	4	1
㉓	600	4	2
㉔	570	4	3
㉕	540	4	4
㉖	510	4	5

1. 標準仕様は機内抵抗60Pa、機外静圧80Pa、風量45m³/minです。
2. 上表の回転数は全静圧によって変化するため参考値です。
3. 機内抵抗はフィルドフィルターなどの別売部品を組込んだ場合には変化しますので補正が必要です。
該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。
4. 異電圧仕様(PFAV-P335VDMJ1-F)は受注仕様となります。