

PFAV-P450DME3, PFT-P450DME3 50Hz

標準仕様

電動機	モータープーリー	ファンプーリー	Vベルト	51F設定値
2.2kW全閉外扇形	B118-28	B250-32	B44	9.5A

		モーター2.2kW (標準)用 B1(B形1本掛け)レッドラベル			モーター3.7kW (別売PAC-CW43MR)用 B2(B形2本掛け)レッドラベル		
No.	回転数 (rpm)	モータープーリー 形名	ファンプーリー 形名	Vベルト	モータープーリー 形名	ファンプーリー 形名	Vベルト
①	1251				PAC-CB04MP(φ145)	PAC-CC14SP(φ170)	B38
②	1182				PAC-CB04MP(φ145)	PAC-CC15SP(φ180)	B39
③	1121				PAC-CB04MP(φ145)	PAC-CC16SP(φ190)	B40
④	1065				PAC-CB04MP(φ145)	PAC-CC17SP(φ200)	B40
⑤	1051				PAC-CB41MP(φ118)	PAC-CB01SP(φ165)	B36
⑥	1006	PAC-CC25MP(φ145)	PAC-CC06SP(φ212)	B43	PAC-CB04MP(φ145)	PAC-CC18SP(φ212)	B41
⑦	953	PAC-CC25MP(φ145)	PAC-CC07SP(φ224)	B43	PAC-CB04MP(φ145)	PAC-CC19SP(φ224)	B42
⑧	905	PAC-CC25MP(φ145)	PAC-CC08SP(φ236)	B44	PAC-CB04MP(φ145)	PAC-CB02SP(φ236)	B43
⑨	855	PAC-CC25MP(φ145)	標準(φ250)	B45	PAC-CB04MP(φ145)	PAC-CC20SP(φ250)	B44
⑩	778	標準(φ118)	PAC-CC07SP(φ224)	B42	PAC-CB41MP(φ118)	PAC-CC19SP(φ224)	B40
⑪	739	標準(φ118)	PAC-CC08SP(φ236)	B43			
⑫	698	標準(φ118)	標準(φ250)	B44			
⑬	625	標準(φ118)	PAC-CC10SP(φ280)	B46			
⑭	584	標準(φ118)	PAC-CC11SP(φ300)	B47			

注1. モーターを3.7kWにした場合、51F(過電流継電器)の設定値は15.0Aとなります。(モーターに付属しています)

2. Vベルトは上表に示すサイズの別売部品を手配してください。

Vベルト別売形名一覧表 ※形名は「PAC-****VB」で、****部を下表の形名欄に示します。

サイズ	B42	B43	B44	B45	B46	B47
形名	CC36	CC37	CC38	CC39	CC40	CC41

※形名は「PAC-****VBX2」で、Vベルトが2本セットされています。****部を下表の形名欄に示します。

サイズ	B36	B38	B39	B40	B41	B42	B43	B44
形名	CC30	CC32	CC33	CC34	CC35	CC36	CC37	CC38

3. 標準仕様は機内抵抗166Pa、機外静圧30Pa、風量140m³/minです。

4. 別売プレナムは機外静圧30Paです。標準仕様のプーリーのままご使用ください。(風量140m³/min)

5. 機内抵抗はフィルドフィルター、蒸気・温水ヒーターなど別売部品を組込んだ場合に変化しますので補正が必要です。
該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。