

静風圧設定表 PFAV-P1600DMJ3-F

		標準仕様 モーター7.5kW	
No.	回転数 (rpm)	機能設定No.	
		No.101	No.100
①	1180	1	9
②	1150	1	8
③	1120	1	7
④	1090	1	6
⑤	1060	1	5
⑥	1030	1	4
⑦	1000	1	3
⑧	970	1	2
⑨	940	1	1
⑩	910	1	10
⑪	880	10	9
⑫	850	10	8
⑬	820	10	7
⑭	790	10	6
⑮	759	10	5
⑯	729	10	4
⑰	699	10	3
⑱	669	10	2
⑲	639	10	1
⑳	609	10 (初期設定)	10 (初期設定)
㉑	579	4	1
㉒	549	4	2
㉓	519	4	3
㉔	489	4	4
㉕	459	4	5
㉖	429	4	6
㉗	399	4	7

1. 標準仕様は機内抵抗55Pa、機外静圧235Pa、風量200m<sup>3</sup>/minです。
2. 上表の回転数は全静圧によって変化するため参考値です。
3. 機内抵抗はフィルドフィルターなどの受注部品を組込んだ場合には変化しますので補正が必要です。  
該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。