

静風圧設定表 PFAV-P335DMJ-F

		標準仕様 モータ2.2kW	
No.	回転数 (rpm)	機能設定No.	
		No.101	No.100
①	1300	1	9
②	1271	1	8
③	1242	1	7
④	1213	1	6
⑤	1184	1	5
⑥	1154	1	4
⑦	1125	1	3
⑧	1096	1	2
⑨	1067	1	1
⑩	1038	1	10
⑪	1009	10	9
⑫	980	10	8
⑬	951	10	7
⑭	921	10	6
⑮	834	10	3
⑯	805	10	2
⑰	776	10	1
⑱	743	10 (初期設定)	10 (初期設定)
⑲	709	4	1
⑳	679	4	2
㉑	649	4	3
㉒	619	4	4
㉓	589	4	5
㉔	559	4	6
㉕	529	4	7

1. 標準仕様は機内抵抗140Pa、機外静圧80Pa、風量45m³/min
2. 上表の回転数は全静圧によって変化するため参考値です。
3. 機内抵抗はフィルドフィルター、蒸気・温水ヒーターなど別売部品を組込んだ場合に変化しますので補正が必要です。該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。

三菱電機株式会社	静風圧部品選定表	仕様書番号	WYN B1-1536	副番	*
----------	----------	-------	-------------	----	---