

PFAV-P450(W)CM-E, PFT-P400CM-E 50Hz

標準仕様

電動機	モータープーリー	ファンプーリー	Vベルト	51F設定値
2.2kW全閉形	B118-28	B250-32	B44	9.0A

No.	回転数 (rpm)	モーター2.2kW(標準)用 B1(B形1本掛け)レットラベル			モーター3.7kW(別売PAC-CJ60MR)用 B1(B形1本掛け)レットラベル		
		モータープーリー 形名	ファンプーリー 形名	Vベルト	モータープーリー 形名	ファンプーリー 形名	Vベルト
①	1251				PAC-CC25MP(φ145)	PAC-CC02SP(φ170)	B38
②	1182				PAC-CC25MP(φ145)	PAC-CC03SP(φ180)	B39
③	1121				PAC-CC25MP(φ145)	PAC-CC04SP(φ190)	B40
④	1065				PAC-CC25MP(φ145)	PAC-CC05SP(φ200)	B40
⑤	1051				標準(φ118)	PAC-CC01SP(φ165)	B36
⑥	1006	PAC-CC25MP(φ145)	PAC-CC06SP(φ212)	B43	PAC-CC25MP(φ145)	PAC-CC06SP(φ212)	B41
⑦	953	PAC-CC25MP(φ145)	PAC-CC07SP(φ224)	B43	PAC-CC25MP(φ145)	PAC-CC07SP(φ224)	B42
⑧	905	PAC-CC25MP(φ145)	PAC-CC08SP(φ236)	B44	PAC-CC25MP(φ145)	PAC-CC08SP(φ236)	B43
⑨	855	PAC-CC25MP(φ145)	標準(φ250)	B45	PAC-CC25MP(φ145)	標準(φ250)	B44
⑩	778	標準(φ118)	PAC-CC07SP(φ224)	B42	標準(φ118)	PAC-CC07SP(φ224)	B40
⑪	739	標準(φ118)	PAC-CC08SP(φ236)	B43			
⑫	698	標準(φ118)	標準(φ250)	B44			
⑬	625	標準(φ118)	PAC-CC10SP(φ280)	B46			
⑭	584	標準(φ118)	PAC-CC11SP(φ300)	B47			

注1. モーターを3.7kWにした場合、51F(過電流継電器)の設定値は15Aとなります。

2. Vベルトは上表に示すサイズ'の別売部品を手配してください。

Vベルト別売形名一覧表 ※形名は「PAC-CC**VB」で、**部を下表の形名欄に示します。

サイズ	B36	B38	B39	B40	B41	B42	B43	B44	B45	B46	B47	B48	B49	B50	B53	B54
形名	30	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	47	48

3. 標準仕様は機内抵抗166Pa、機外静圧30Pa、風量140m³/minです。

4. 別売プレナムは機外静圧30Paです。標準仕様のプーリーのままご使用ください。(風量140m³/min)

5. 機内抵抗はフィルタフィルター、蒸気・温水ヒーターなど別売部品を組込んだ場合に変化しますので補正が必要です。
該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。