

PFAV-P560(W)CM-E, PFT-P500CM-E 60Hz

標準仕様

電動機	モータープーリー	ファンプーリー	Vベルト	51F設定値
3.7kW全閉形	2B118-28	2B236-32	B41×2	15A

No.	回転数 (rpm)	モーター3.7kW(標準)用			モーター5.5kW(別売PAC-CJ61MR)用		
		モータープーリー 形名	ファンプーリー 形名	Vベルト	モータープーリー 形名	ファンプーリー 形名	Vベルト
①	1105				PAC-CC65MP(φ145)	PAC-CC19SP(φ224)	B40
②	1059				PAC-CC27MP(φ118)	PAC-CC16SP(φ190)	B36
③	1005	標準(φ118)	PAC-CC17SP(φ200)	B39	PAC-CC27MP(φ118)	PAC-CC17SP(φ200)	B37
④	946	標準(φ118)	PAC-CC18SP(φ212)	B40	PAC-CC27MP(φ118)	PAC-CC18SP(φ212)	B38
⑤	894	標準(φ118)	PAC-CC19SP(φ224)	B40	PAC-CC27MP(φ118)	PAC-CC19SP(φ224)	B39
⑥	847	標準(φ118)	標準(φ236)	B41			
⑦	798	標準(φ118)	PAC-CC20SP(φ250)	B42			
⑧	753	PAC-CC26MP(φ125)	PAC-CC21SP(φ280)	B45			
⑨	701	PAC-CC26MP(φ125)	PAC-CC22SP(φ300)	B47			
⑩	660	標準(φ118)	PAC-CC22SP(φ300)	B47			

注1. モーターを5.5kWにした場合、51F(過電流継電器)の設定値は22.5Aとなります。

2. Vベルトは上表に示すサイズの別売部品を手配してください。

Vベルト別売形名一覧表 ※形名は「PAC-CC**VBX2」で、**部を下表の形名欄に示します。

サイズ	B35	B36	B37	B38	B39	B40	B41	B42	B45	B47
形名	29	30	31	32	33	34	35	36	39	41

別売部品にはVベルトが2本セットされています。

※「PAC-CC**VB」のVベルトを2本手配いただくことで対応することも可能です。

- 標準仕様は機内抵抗189Pa、機外静圧130Pa、風量180m³/minです。
- 別売プレナムは機外静圧30Paです。上表⑧のプーリー仕様でご使用ください。(風量180m³/min)
- 機内抵抗はフィルタフィルター、蒸気・温水ヒーターなど別売部品を組込んだ場合に変化しますので補正が必要です。該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。