

静風圧部品選定表 PFAV-EP560DM-E 50Hz

標準仕様

電動機	モータープーリー	ファンプーリー	Vベルト	51F設定値
3.7kW全閉外扇形	2B135-28	2B280-32	B64×2	17.5A

		モーター3.7kW (標準)用 B2(B形2本掛け)レッドラベル			モーター5.5kW (別売PAC-CJ96MR)用 B2(B形2本掛け)レッドラベル		
No.	回転数 (rpm)	モータープーリー 形名	ファンプーリー 形名	V ベルト	モータープーリー 形名	ファンプーリー 形名	V ベルト
①	1274				PAC-CC65MP(φ145)	PAC-CB01SP(φ165)	B56
②	1237				PAC-CC65MP(φ145)	PAC-CC14SP(φ170)	B56
③	1196				PAC-CB06MP(φ165)	PAC-CC17SP(φ200)	B59
④	1168				PAC-CC65MP(φ145)	PAC-CC15SP(φ180)	B57
⑤	1124				PAC-CB05MP(φ155)	PAC-CC17SP(φ200)	B59
⑥	1060				PAC-CB05MP(φ155)	PAC-CC18SP(φ212)	B60
⑦	1051	PAC-CB04MP(φ145)	PAC-CC17SP(φ200)	B60			
⑧	1003				PAC-CB05MP(φ155)	PAC-CC19SP(φ224)	B60
⑨	992	PAC-CB04MP(φ145)	PAC-CC18SP(φ212)	B60			
⑩	952				PAC-CB05MP(φ155)	PAC-CB02SP(φ236)	B61
⑪	939	PAC-CB04MP(φ145)	PAC-CC19SP(φ224)	B61			
⑫	899				PAC-CB05MP(φ155)	PAC-CC20SP(φ250)	B62
⑬	874	標準(φ135)	PAC-CC19SP(φ224)	B61			
⑭	829	標準(φ135)	PAC-CB02SP(φ236)	B61			
⑮	783	標準(φ135)	PAC-CC20SP(φ250)	B62			
⑯	751	PAC-CB04MP(φ145)	標準(φ280)	B65			
⑰	699	標準(φ135)	標準(φ280)	B64			
⑱	653	標準(φ135)	PAC-CC22SP(φ300)	B66			

注1. モーターを5.5kWにした場合、51F(過電流継電器)の設定値は25.5Aとなります。(モーターに付属しています)

2. Vベルトは上表に示すサイズの別売部品を手配してください。

Vベルト別売形名一覧表

※形名は「PAC-****VBX2」で、Vベルトが2本セットされています。

****部を下表の形名欄に示します。

サイズ	B56	B57	B59	B60	B61	B62	B64	B65	B66
形名	CB07	CB08	CB09	CB10	CB11	CB12	CB14	CB15	CB16

3. 標準仕様は機内抵抗190Pa、機外静圧60Pa、風量165m³/minです。

4. 別売プレナムは機外静圧25Paです。上表⑱のプーリー仕様でご使用ください。(風量165m³/min)

5. 機内抵抗はフィルドフィルター、蒸気・温水ヒーターなど別売部品を組込んだ場合に変化しますので補正が必要です。該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。

 三菱電機株式会社	静風圧部品選定表	仕様書番号	WYN B0-8991	副番	*
--	----------	-------	-------------	----	---