

# 静風圧部品選定表 PFAV-EP560DM-E 60Hz

標準仕様

電動機	モータープーリー	ファンプーリー	Vベルト	51F設定値
3.7kW全閉外扇形	2B135-28	2B280-32	B64×2	17.5A

		モーター3.7kW (標準)用 B2(B形2本掛け)レッドラベル			モーター5.5kW (別売PAC-CJ96MR)用 B2(B形2本掛け)レッドラベル		
No.	回転数 (rpm)	モータープーリー 形名	ファンプーリー 形名	V ベルト	モータープーリー 形名	ファンプーリー 形名	V ベルト
①	1279				PAC-CB05MP(φ155)	PAC-CC18SP(φ212)	B60
②	1224				PAC-CB06MP(φ165)	PAC-CB02SP(φ236)	B62
③	1197				PAC-CC65MP(φ145)	PAC-CC18SP(φ212)	B59
④	1155				PAC-CB06MP(φ165)	PAC-CC20SP(φ250)	B63
⑤	1133				PAC-CC65MP(φ145)	PAC-CC19SP(φ224)	B60
⑥	1085				PAC-CB05MP(φ155)	PAC-CC20SP(φ250)	B62
⑦	1055	標準(φ135)	PAC-CC19SP(φ224)	B60			
⑧	1031				PAC-CB06MP(φ165)	標準(φ280)	B65
⑨	1001	標準(φ135)	PAC-CB02SP(φ236)	B61			
⑩	969				PAC-CB05MP(φ155)	標準(φ280)	B64
⑪	945	標準(φ135)	PAC-CC20SP(φ250)	B62			
⑫	906				PAC-CC65MP(φ145)	標準(φ280)	B64
⑬	906	PAC-CB04MP(φ145)	標準(φ280)	B65			
⑭	844	標準(φ135)	標準(φ280)	B64			
⑮	788	標準(φ135)	PAC-CC22SP(φ300)	B66			
⑯	750	標準(φ135)	PAC-CB03SP(φ315)	B66			
⑰	694	PAC-CC26MP(φ125)	PAC-CB03SP(φ315)	B66			

- 注1. モーターを5.5kWにした場合、51F(過電流継電器)の設定値は25.5Aとなります。(モーターに付属しています)  
 2. Vベルトは上表に示すサイズの別売部品を手配してください。

Vベルト別売形名一覧表

※形名は「PAC-\*\*\*\*VBX2」で、Vベルトが2本セットされています。

\*\*\*\*部を下表の形名欄に示します。

サイズ	B59	B60	B61	B62	B63	B64	B65	B66
形名	CB09	CB10	CB11	CB12	CB13	CB14	CB15	CB16

3. 標準仕様は機内抵抗190Pa、機外静圧180Pa、風量165m<sup>3</sup>/minです。  
 4. 別売プレナムは機外静圧25Paです。上表⑰のプーリー仕様でご使用ください。(風量165m<sup>3</sup>/min)  
 5. 機内抵抗はフィルドフィルター、蒸気・温水ヒーターなど別売部品を組込んだ場合に変化しますので補正が必要です。該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。