

パッケージエアコン 室内ユニット 別売部品組合せ一覧 (2方向天井吊り形)

形名	PL-RP・LA13	台数	-	記号	
----	------------	----	---	----	--

別売部品の組合せ可能一覧は表1のとおりです。表にて同時組合せ可能な別売部品を○で示しています。組合せにより下記制約事項・注意事項が生じます。ご熟読の上、別売部品組合せの選定をお願いします。

表1

		別売部品組合せ																						
別売部品	ロングライフフィルター	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
	フィルター	高性能フィルター														○	○	○	○	○	○	○	○	
		パワー脱臭フィルター																						
	多機能ケースメント	○	○	○	○	○										○	○	○	○					
	スぺーサー(自然排水方式)								○	○	○	○	○								○	○	○	○
	吹き分けプレート(7:3)		○	○					○	○			○	○					○				○	
	加湿器	1台取付け			○	○				○	○			○	○					○				○
2台取付け						○															○		○	
		別売部品組合せ																						
別売部品	ロングライフフィルター	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
	フィルター	高性能フィルター	○	○	○	○	○	○																
		パワー脱臭フィルター																						
	多機能ケースメント	○	○	○																				
	スぺーサー(自然排水方式)								○	○	○											○	○	
	吹き分けプレート(7:3)																							
	加湿器	1台取付け		○																				
2台取付け				○																				

1. 化粧パネル

化粧パネルは下記6タイプから選ぶことができます。

- ①塗装パネル(標準) ②天井材組込用パネル ③自動昇降用パネル ④ムーブアイセンサーパネル
- ⑤自動昇降ムーブアイセンサーパネル ⑥リプレースパネル

※自動昇降用パネルまたは自動昇降ムーブアイセンサーパネルは、付属ロングライフフィルターのメンテナンス作業を補助するものです。

<注意事項・制約事項>

- ・別売の高性能フィルターおよびパワー脱臭フィルターの昇降はできません。そのため、自動昇降パネルと多機能ケースメントの併用はできません。
- ・自動昇降用パネルまたは自動昇降ムーブアイセンサーパネルは外気取り入れ時対応できません。
- ・人感設定および個別吹き分け設定の操作はPAR-37MA以降のMAスマートリモコンが対応しています。

2. フィルター

<注意事項・制約事項>

- ・高性能フィルターもしくはパワー脱臭フィルターを組込む場合には、多機能ケースメントもしくはスぺーサーが必要です。
- ・パワー脱臭フィルターと高性能フィルターの併用はできません。
- ・パワー脱臭フィルターには、プレフィルターとしてロングライフフィルター(パネル付属)が必要です。

3. 加湿器

<注意事項・制約事項>

- ・加湿器組込み時は組込吹出口側に、吹き分けプレートの組込み、分ダクトの接続はできません。そのため、加湿器2台組込み時は吹き分けプレートの組込み、分ダクトの接続はできません。
- ・加湿器はユニットの配管接続口から見て左側面組込み(左勝手)と、右側面組込み(右勝手)の2種類があります。設置箇所やメンテナンス口の位置に応じて、どちらかを選んでください。
- ・加湿器組込み時に高性能フィルターもしくはパワー脱臭フィルターを併用する場合、風量が減少する組合せがあります。
- ・加湿器を組込む場合は、加湿器用メンテナンス口を確保してください。
- ・加湿器2台組込みの場合、給水圧が0.05~0.2MPaとなるように減圧弁(現地手配)を取付けてください。

4. 外気取入

<注意事項・制約事項>

- ・外気取り入れはユニット本体のみ行うことができます。外気取り入れ口(開口240×45)に現地角ダクトを直接接続可能です。また、丸ダクトの場合は外気取入ダクトフランジ(別売部品 開口φ150)が必要です。
- ・外気取り入れはユニット本体の反配管側からのみとなります。

5. その他

<注意事項・制約事項>

- ・自然排水仕様を採用される場合は、スぺーサーが必要です。
- ・高湿度対応キットは、多機能ケースメント、スぺーサー、加湿器に対応していません。
- ・高湿度対応キットは、天井内の温度が30℃、湿度80%を超えと思われる場合にご使用ください。
- ・別売部品組込時、外形寸法、騒音値などが変化する場合があります。

パッケージエアコン 室内ユニット 別売部品組合せ一覧	形名	PL-RP・LA13
三菱電機株式会社	仕様書番号	WYNC2-4282