

パッケージエアコン 室内ユニット 別売部品組合せ一覧 (2方向天井吊り形・新冷媒シリーズ)

形名	PLFY-P・LMG4	台数	-	記号
----	-------------	----	---	----

別売部品の組合せ可能一覧は表1のとおりです。表にて同時組合せ可能な別売部品を○で示しています。組合せにより下記制約事項・注意事項が生じます。ご熟読の上、別売部品組合せの選定をお願いします。

表1

別売部品		別売部品組合せ																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
別売部品	ロングライフフィルター	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	フィルター	高性能フィルター														○	○	○	○	○	○	○	○		
		パワー脱臭フィルター																							
	多機能ケースメント	○	○	○	○	○										○	○	○	○						
	スぺーサー(自然排水方式)								○	○	○	○	○									○	○	○	○
	吹き分けプレート(7:3)				○	○					○	○							○				○		
	加湿器	1台取付け				○	○				○	○							○						○
2台取付け						○															○			○	

  

別売部品		別売部品組合せ															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
別売部品	ロングライフフィルター	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フィルター	高性能フィルター	○	○	○	○	○	○									
		パワー脱臭フィルター									○	○	○	○	○	○	○
	多機能ケースメント	○	○	○						○	○	○					
	スぺーサー(自然排水方式)					○	○	○								○	○
	吹き分けプレート(7:3)																
	加湿器	1台取付け			○						○						○
2台取付け					○							○				○	

- 化粧パネル
 

化粧パネルは下記6タイプから選ぶことができます。

①塗装パネル(標準) ②天井材組込用パネル ③自動昇降用パネル ④人感ムーブアイパネル  
 ⑤自動昇降人感ムーブアイパネル ⑥リプレースパネル

※自動昇降用パネルまたは自動昇降人感ムーブアイパネルは、付属ロングライフフィルターのメンテナンス作業を補助するものです。

<注意事項・制約事項>

  - 別売の高性能フィルターおよびパワー脱臭フィルターの昇降はできません。そのため、自動昇降パネルと多機能ケースメントの併用はできません。
  - 自動昇降用パネルまたは自動昇降人感ムーブアイパネルは外気取り入れ時対応できません。
  - 人感設定および個別吹き分け設定の操作はPAR-37MA以降のMAスマートリモコンが対応しています。
- フィルター
 

<注意事項・制約事項>

  - 高性能フィルターもしくはパワー脱臭フィルターを組込む場合には、多機能ケースメントもしくはスぺーサーが必要です。
  - パワー脱臭フィルターと高性能フィルターの併用はできません。
  - パワー脱臭フィルターには、プレフィルターとしてロングライフフィルター(パネル付属)が必要です。
- 加湿器
 

<注意事項・制約事項>

  - 加湿器組込み時は組込吹出口側に、吹き分けプレートの組込み、分ダクトの接続はできません。そのため、加湿器2台組込み時は吹き分けプレートの組込み、分ダクトの接続はできません。
  - 加湿器はユニットの配管接続口から見て左側面組込み(左勝手)と、右側面組込み(右勝手)の2種類があります。設置箇所やメンテナンス口の位置に応じて、どちらかを選んでください。
  - 加湿器組込み時に高性能フィルターもしくはパワー脱臭フィルターを併用する場合、風量が減少する組合せがあります。
  - 加湿器を組込む場合は、加湿器用メンテナンス口を確保してください。
  - 加湿器2台組込みの場合、給水圧が0.05~0.2MPaとなるように減圧弁(現地手配)を取付けてください。
- 外気取入
 

<注意事項・制約事項>

  - 外気取り入れはユニット本体のみ行う事ができます。外気取り入れ口(開口240×45)に現地角ダクトを直接接続可能です。また、丸ダクトの場合は外気取入ダクトフランジ(別売部品 開口φ150)が必要です。
  - 外気取り入れはユニット本体の反配管側からのみとなります。
- その他
 

<注意事項・制約事項>

  - PLFY-P・LMG4形はヒーター付機種はありません。また現地での補助電気ヒーターの組込みは出来ません。
  - 自然排水仕様を採用される場合は、スぺーサーが必要です。
  - 高湿度対応キットは、多機能ケースメント、スぺーサー、加湿器に対応していません。
  - 高湿度対応キットは、天井内の温度が30℃、湿度80%を超えられる場合にご使用ください。
  - 別売部品組込時、外形寸法、騒音値などが変化する場合があります。

パッケージエアコン 室内ユニット 別売部品組合せ一覧		形名	PLFY-P・LMG4	
三菱電機株式会社	2016/6/1	仕様書番号	WYNC2-1508	