有圧換気扇

業務用から産業用まで、さまざまな用途に対応します。三菱の有圧換気扇。

■代表形名体系表　業務用有圧換気扇（厨房用を除く）

業務用有圧換気扇（厨房用※を除く）を示す。

無：標準タイプ
K：格子タイプ
M：メッシュタイプ

シャッターの有無を示す。
S：シャッター付

開発順序・他を示す。
B

EFG-40MFSTB

モータの極数を示す。
F：4極
G：6極

羽根径を示す。
40：40cm
（20～60cm）

無：排気形
F：給気形
D：耐湿形（排気）

電源区分を示す。
T：3相
無：単相

格子タイプの色調を示す。
-W：ホワイト
-C：ベージュ
-P：引きひもタイプを示す。

※厨房用形名上三桁：EFC

※有圧換気扇のご使用にあたっては754ページの注意事項を必ずご覧ください。

産業用有圧換気扇

モータの種類を示す。
無：ACモータ
DC：DCブラシレスモータ

モータの極数を示す。
F：4極
G：6極
H：8極
J：10極

EWG-50ETXB

EW：ダブリュキューブファン
E：エクストラグレード

羽根径を示す。
50：50cm
（20～105cm）

薄形を示す。
U：機器冷却用
無：その他

モータの公称出力を示す。
Y：15W　A：25W
B：50W　C：100W
D：150, 200W
E：400W
F：750W　G：1500W
H：2200W　J：3700W
L：7500W　M：11000W

電源区分を示す。
T：3相
S：単相
（ただしRは冷凍室形を示す）

X：ステンレスタイプ
Q：機器冷却用（給気形）

開発順序・他を示す。
無
A
B
C

仕様を示す。
-Q：給気タイプ
40A：400V級
-V：防爆形
-K：回転センサー付タイプ
-F：高耐食タイプ
-H：耐熱タイプ
-HC：厨房用
-PR：防錆タイプ
-GL：海外規格タイプ（UL、CE）
-UL：海外規格タイプ（UL）

商品名	商品写真	主な用途		掲載ページ
三菱有圧換気扇 ／ 業務用有圧換気扇 ／ 店舗用		引きひもタイプ	●各種店舗、飲食店、喫茶店などに。	551
		標準タイプ	●作業所、体育館、工場内事務所、機械室などに。	552・553
		格子タイプ	●各種店舗、事務所、学校、飲食店、喫茶店、娯楽施設、喫煙所などに。	554・555
	排気形　給気形	メッシュタイプ	●各種店舗、事務所、飲食店、喫茶店、娯楽施設などに。 ●同一デザインで排気形と給気形をラインアップ。	556～559
厨房用		メッシュタイプ フィルター付タイプ	●厨房、調理室、給食室などの全体換気に。 ●ステンレス製パンチングメタルフィルターが油汚れを防止（フィルター付タイプ）。	560・561
耐湿形		格子タイプ	●プール・浴室などの換気に。	562
三菱有圧換気扇 ／ 産業用有圧換気扇		低騒音形	●低騒音が求められる工場、作業場、倉庫等の全体換気に。 ●各種機器組込み用に。　●給気タイプもラインアップ。	563～570
		低騒音形400V級	●380V～440Vで使用可能。 ●給気タイプもラインアップ。	571・572
	DC ブラシレスモーター　排気形　給気形	速度調節タイプ	●使用シーンに合わせた4段階の風量制御が可能。 ●エアー搬送ファンと連動制御し体育館等の全体換気に。 ●給気タイプもラインアップ。	573
		防爆形	●メタンガス等爆発性のガスが発生する場所に。	574
		防錆タイプ	●屋外での設置用途に。	575
		オールステンレス厨房用	●周囲温度80℃・相対湿度98%まで対応可能。 厨房や食品工場などに。	576
	排気形　給気形	オールステンレスタイプ	●標準タイプ　浄水場・下水処理場などの換気に。 ●高耐食タイプ　温泉・室内プール・重塩害地域の工場や倉庫等の換気に。 ●給気タイプもラインアップ。	577～580
		耐熱タイプ	●周囲温度80℃まで対応可能。工場内熱気などの排熱に。 ●給気タイプもラインアップ。	581
		冷凍室タイプ	●冷凍室、冷凍倉庫等、常時0℃以下になる場所に。	582
		機器冷却用 回転センサー付タイプ	●キュービクル他、重要機器の強制冷却用、ビル等の電気室、機械室、地下室等の冷却換気用で、故障警報の必要な所に。	583～586
		海外規格タイプ	●ULマーク、CEマーク対応品	587・588